



Aniegré

Toepassingen :

- lijstwerk,
- binnenwerk van meubelen,
- speelgoed,
- kisten,
- achterwanden van kasten,
- laden.

Bewerkbaarheid : Vers hout is goed te bewerken.

Houtbeschrijving : Aniegré heeft een grijswitte tot rozebruine kleur en heeft een nauwelijks waarneembaar kleurverschil tussen spint- en kernhout. In de handel wordt onderscheid gemaakt tussen lichtgekleurd (blanc) en rozebruin (rouge) hout. Dit kleuronderscheid is niet aan een soort gebonden maar is van de sortering van de exporteur afhankelijk.

Werken : Middelmatig tot groot.

Volumieke massa : (500-)580 (-800) kg/m³ bij 12% vochtgehalte, vers 800-1200 kg/m³.

Duurzaamheid : Aningeria spec. div. Schimmels 4 - 5. Termieten G. Gambeya spec. div. Schimmels 4. Lyctus G. Termieten M.

Benamingen : mukali, n'kali, kali (Angola), m'boul (Centraal-Afrikaanse Republiek), aninguéri, aniègre (Ivoorkust), muna, mukangu (Kenia), landosan (Nigeria), tutu (Kongo, Zaïre), osan (Uganda), aningeria (Groot-Brittannië), aningré (Frankrijk).

Groeigebied : Tropisch Afrika.